

# HARWI ULTRA

Vertikalen Plattensägen



Unsere Fachmannschaft  
steht für **Qualität und Service**

**EMKA**

Maschinen und Anlagen  
für die Holzbearbeitung

## HARWI ULTRA

Vertikalen Plattensägen

Der Harwi Ultra wurde innerhalb der Linie der vertikalen Plattensägen entwickelt mit dem Fokus auf Feinstaubabsaugung. Der gemessene Feinstaubwert von  $0,2 \text{ mg/m}^3$  in unmittelbarer Nähe liegt weit unter den gesetzlichen internationalen Standards. Gut für die Umwelt, gut für die Werkstatt, aber vor allem gut für den Bediener.



### Standardzubehör

- Pneumatisch gesteuerte Absaugung
- Ausweichender Anlagerost (automatisch)
- Blockierung (gegen vertikale und horizontale Strip Schnitte )
- Längenanschlag
- Zwei Klappschienen
- Bremsmotor
- Streifenanschlag
- Programmschiene
- Not-aus
- Werkzeug

### Optionen

- Digitaler Massauslesung Horizontalschnitte
- Digitaler Längenanschlag Vertikalschnitte
- Elektromagnetische Klemmung hor. Schneiden
- Extra Klappschienen
- Extra Längenanschlag (analog)
- Frequenzumrichter
- Motor 2,2 kW/230V 1-statt 3 kW/400V 3-
- Stütze Klappschiene
- Steckdose für Staubabsaugung
- Transportrollen (pneumatisch)
- Winkelschneidesystem (für u.A. 45° Schnitte)
- Vorritz-Sägeblatt\*
- V Nutvorrichtung für Verbundplatten (nicht mit Vorritzsäge verwendbar)
- Spezielle Schnitthöhe / Schnittlänge



## Spezifikationen

Typ	Ultra 1550	Ultra 1850	Ultra 2150
Schnitthöhe	1550 mm	1850 mm	2150 mm
Schnittlänge	3300 mm	4300 mm	4300 mm
Schnittiefe	55 mm	55 mm	55 mm
Durchmesser Sägeblatt	ø 250 mm	ø 250 mm	ø 250 mm
Durchmesser Vorritzer*	ø 70 mm	ø 70 mm	ø 70 mm
Motorleistung	4 kW (5.5 PS)	4 kW (5.5 PS)	4 kW (5.5 PS)
Spannung	400 V/3~	400 V/3~	400 V/3~
Drehzahl Motor	2800 U/min	2800 U/min	2800 U/min
Drehzahl Sägeblatt	5000 U/min	5000 U/min	5000 U/min
Drehzahl Vorritzer*	13000 U/min	13000 U/min	13000 U/min
Durchmesser Absaugstützen	ø 100 mm	ø 100 mm	ø 100 mm
Gewicht	1000 kg	1120 kg	1200 kg

## Abmessungen

Typ	Ultra 1550	Ultra 1850	Ultra 2150
A	800 mm	900 mm	900 mm
B	1200 mm	1400 mm	1400 mm
C	2000 mm	2300 mm	2600 mm
D	2450 mm	2700 mm	3000 mm
E	4700 mm	5700 mm	5700 mm

