



MORSØ



Qualität, Service und Erfahrung
seit 1911

Gehrungsstanze EH vollautomatisch, elektrisch/hydraulisch

KEIN STAUB - KEIN KOMPRESSOR



MORSØ-EH standard, mit:
Zwei-Hand-Bedienung, Schutzschirm, verschiebarer Längseinstellung, zweitem Anschlag, Abfallrutsche, Verlängerungstisch links, Maßskala bis 1500 mm, einstellbaren Anschlägen, einstellbarer Falzauflagen-Automatik und Leistenhaltern.

MORSØ-EH ist ein- oder dreiphasig lieferbar. Volt nach Ihrem Wahl.

MORSØ-EH ist eine vollautomatische, elektrisch/hydraulische Gehrungsstanze mit eingebauter Zwei-Hand-Bedienung. Diese verhindert, daß während des Schneidvorgangs unter die Messer gegriffen werden kann.

MORSØ-EH garantiert einen genauen und spiegelglatten Schnitt, da zwei Schnitte automatisch durchgeführt werden, solange beide Druckknöpfe gleichzeitig aktiviert sind. Der Schneidezyklus dauert eine Sekunde, und die Anzahl der Schnitte ist von der Breite der Leiste abhängig. Wenn die Leiste geschnitten ist, kehren die Messer automatisch zur Ausgangsposition zurück. Die Ausgangsposition (horizontale Bewegung) wird nach der Leistenbreite eingestellt.

Zum Beispiel: Der 1. Schnitt kann bei einer breiten Leiste unter Umständen bereits 30 bis 50 mm ausschneiden (unterschiedlich bei Weich- und Hartholz). Die MORSØ-EH schneidet dann automatisch die Leiste Schnitt für Schnitt durch. Die vertikale Bewegung des Messerkopfs kann in verschiedenen Höhen eingestellt werden: Pos. 1 für kleine Leisten, Pos. 2 für mittelgroße Leisten und Pos. 3 für große Leisten.

MORSØ-EH ist für die Serienherstellung sehr gut geeignet:

- sie arbeitet mindestens genau so schnell wie eine Doppelt-Gehrungssäge
- der Abfall wird über eine Rutsche von der Maschine weggeleitet
- sie arbeitet, ohne Staub zu produzieren.
- der Geräuschpegel liegt unter 70 dBa

Technische Daten Morsø-EH	
Doppelte Gehrungen	45°
Einfache Gehrungen, bis	90°
Arbeitsbreite, max.	100 mm
Arbeitshöhe, max.	180 mm
Maßskala, bis	1,500 mm
Motor ein- oder dreiphasig (EH)	1.1 kW
Motor dreiphasig (EHT)	1.5 kW
Pumpenkapazität	7L/Min.
Arbeitsdruck	80 Bar
Kraftübertragung	660 Kg
Behälterinhalt	8 L
Nettogewicht	135 Kg

MORSØ-EH TURBO:

Dieselbe Maschine wie MORSØ-EH, aber die Schneidezyklus ist 50 Prozent schneller.

MORSØ-EHT ist nur dreiphasig lieferbar.

Händler:

www. **EMKA** -maschinen.de
 Maschinen und Anlagen
 für die Holzbearbeitung

EMKA Holzbearbeitungsmaschinen-
Handels GmbH – 53359 Rheinbach

Tel.: (49) 0 22 26 -82 97 038
Mail: info@emka-maschinen.de