# Gehrungsstanze Morso

**Category:** Stanzautomat
**Art.-N0.:** 0133.EHXL
**Price:** Request
**Description:**

**Vollautomatische, elektrisch/hydraulische Gehrungsstanze – kein Staub – kein Kompressor.**

Eine geräuscharme Version der MORSÖ EHXL ist auch lieferbar. Au?erdem können sie mit digitaler Touch Screen Steuerung versehen werden.

Morsö EHXL ist eine vollautomatische, elektrisch / hydraulische Gehrungsstanze mit eingebauter Zwei-Hand-Bedienung. Diese verhindert, daß während des Schneidvorgangs unter die Messer gegriffen werden kann.

Morsö EHXL garantiert einen genauen und spiegelglatten Schnitt, da zwei Schnitte automatisch durchgeführt werden, solange beide Druckknöpfe gleichzeitig aktiviert sind.

Der Schneidezyklus dauert eine Sekunde, und die Anzahl der Schnitte ist von der Breite der Leiste abhängig. Wenn die Leiste geschnitten ist, kehren die Messer automatisch zur Ausgangsposition zurück. Die Ausgangsposition (horizontale Bewegung) wird nach der Leistenbreite eingestellt.

Zum Beispiel: Der 1. Schnitt kann bei einer breiten Leiste unter Umständen bereits 30 bis 50 mm ausschneiden (unterschiedlich bei Weich- u. Hartholz).

Die Morsö EHXL schneidet dann automatisch die Leiste Schnitt für Schnitt durch.

Die vertikale Bewegung des Messerkopfs kann in verschiedenen Höhen eingestellt werden: Pos. 1 für kleine Leisten, Pos. 2 für mittelgroße Leisten und Pos. 3 für große Leisten.

Morsö EHXL ist für die Serienherstellung sehr gut geeignet:

- sie arbeitet mindestens genau so schnell wie eine Doppelt-Gehrungssäge
- der Abfall wird über eine Rutsche von der Maschine weggeleitet
- sie arbeitet, ohne Staub zu produzieren
- der Geräuschpegel liegt unter 70 dBa

Morsö EHXL ist ein- oder dreiphasig lieferbar. Volt nach Ihrem Wahl.

Qualitätsmesser aus Spezialstahl, präzise geschliffen mit einer Härte von HR62-65. Aufgrund dieser besonderen Härte haben die Messer eine sehr lange Lebensdauer. Nr. 0301 Standard Gehrungsmesser. Nr. 0500 wendbare Messer.

Morsö EHXL standard, mit: Zwei-Hand-Bedienung, Schutzschirm, ver-schiebarer Längseinstellung, zweitem Anschlag, Abfallrutsche, Verlängerungs-tisch links, De-Luxe Mabskala bis 2500 mm, einstellbaren Anschlägen, einstellbarer Falzauflagen Automatik und

Leistenhaltern.

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Doppelte Gehrungen | 45° |
| Arbeitsbreite, max. | 150 mm |
| Arbeitshöhe, max. | 250 mm |
| De-Luxe Maßskala bis | 2.500 mm |
| Motor drei-phasig | 1.5 kW, 3.3 Amps |
| Nettogewicht | 278 kg |
| Pumpenkapazität | 11.2 Liter/Min. |
| Arbeitsdruck | 80 Bar |
| Kraftübertragung | 660 kg |
| Behälterinhalt | 8 Liter |


Recht zu technischen Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.







EMKA
Maschinen und Anlagen
für die Holzbearbeitung




EMKA
Maschinen und Anlagen
für die Holzbearbeitung


EMKA
Maschinen und Anlagen
für die Holzbearbeitung


MORSA