

---

## Leimauftragsmaschine

<b>Category:</b>	Glue spreading machines
<b>Art.-N0.:</b>	0765.GST
<b>Price:</b>	Request
<b>Description:</b>	

Die Klebstoffauftragsgeräte sind zum einseitigen Auftragen von Klebstoff auf die Oberflächen und Kanten gerader Werkstücke vorgesehen.

Der Auftragszylinder trägt den Klebstoff von der Unterseite auf. Der Träger ist massiv aufgebaut, so dass die seitliche Rolle, die obere Rollenrolle oder später dem Förderer hinzugefügt werden können. Alle Komponenten, insbesondere die Wanne, der Zylinder, die Sockelleisten und andere Teile sind präzise gefertigt, was einen hochwertigen und präzisen Klebstoffauftrag ermöglicht und den Klebstoffverbrauch senkt.

Technische Daten:

Breite des gummierte Walzen: 300 mm

Durchmesser der Walzen: 140 mm

Leistung: 0,25 kW

Geschwindigkeit: 20 m/min

- die Auftragwalzen und der Dosierbehälter bestehen aus Nirosta
- durch Andrücken des Abruckens des Dosierbehälters mittels Hebels und Exzcenter wird die Leimauftragsmenge geregelt
- der Leimbehälter und die Auftragwalze werden zum Reinigungszwecke einfach aus der Leimauftragsmaschine ausgefahren
- an die Eingangseite sind zwei Rollen und an die Ausgangseite sind zwei Scheibenrollen (nicht angetriebene)

