
Gehrungsstanze

Category:	Stanzautomat
Art.-N0.:	0133.EH
Price:	Request
Description:	

Vollautomatische, elektrisch/hydraulische Gehrungsstanze – ohne Staub.

Eine geräuscharme Version der Morsö EH ist auch lieferbar.

Außerdem können sie mit digitaler Touch Screen Steuerung versehen werden.

Morsö EH ist eine vollautomatische, elektrisch / hydraulische Gehrungsstanze mit eingebauter Zwei-Hand-Bedienung.

Diese verhindert, daß während des Schneidvorgangs unter die Messer gegriffen werden kann.

Morsö EH garantiert einen genauen und spiegelglatten Schnitt, da zwei Schnitte automatisch durchgeführt werden, solange beide Druckknöpfe gleichzeitig aktiviert sind.

Der Schneidezyklus dauert eine Sekunde, und die Anzahl der Schnitte ist von der Breite der Leiste abhängig.

Wenn die Leiste geschnitten ist, kehren die Messer automatisch zur Ausgangsposition zurück.

Die Ausgangsposition (horizontale Bewegung) wird nach der Leistenbreite eingestellt.

Zum Beispiel: Der 1. Schnitt kann bei einer breiten Leiste unter Umständen bereits 30 bis 50 mm ausschneiden (unterschiedlich bei Weich- u. Hartholz).

Die Morsö EH schneidet dann automatisch die Leiste Schnitt für Schnitt durch.

Die vertikale Bewegung des Messerkopfs kann in verschiedenen Höhen eingestellt werden: Pos. 1 für kleine Leisten, Pos. 2 für mittelgroße Leisten und Pos. 3 für große Leisten.

Morsö EH ist für die Serienherstellung sehr gut geeignet:

- sie arbeitet mindestens genau so schnell wie eine Doppelt-Gehrungssäge,
- der Abfall wird über eine Rutsche von der Maschine weggeleitet,
- sie arbeitet, ohne Staub zu produzieren,
- der Geräuschpegel liegt unter 70 dBa,
- Morsö EH ist ein- oder dreiphasig lieferbar. Volt nach Ihrem Wahl.

Qualitätsmesser aus Spezialstahl, präzis geschliffen mit einer Härte von HR62-65. Aufgrund dieser besonderen Härte haben die Messer eine sehr lange Lebensdauer. Nr. 0301 Standard Gehrungsmesser. Nr. 0500 wendbare Messer.

Morsö EH standard, mit: Zwei-Hand-Bedienung, Schutzschirm, verschiebarer Längseinstellung, zweitem Anschlag, Abfallrutsche, Verlängerungs-tisch links, Maßskala bis 1500 mm, einstellbaren Anschlägen, einstellbarer Falzauflagen Automatik und Leistenhaltern.

Technische Daten für

Morsö Modell EH Gehrungsstanze

Doppelte Gehrungen	45°
Einfache Gehrungen, bis	90°
Arbeitsbreite, max.	100 mm

Arbeitshöhe, max.	180 mm
Querschnitt, max.	70/70 mm
Maßkala, bis	1.500 mm
Nettowicht	135 kg
Motor ein- oder dreiphasig	1.1 kW
Motor, three phase	1.1 kW
Pumpenkapazität	7 Liter/Min.
Arbeitsdruck	80 Bar
Kraftübertragung	660 kg
Behälterinhalt	8 Liter

